


Konfigurator Seilspulung für Comeup Winden

Basisversion




Für die funktionsfähige Basisversion benötigt man:

- Seilspulung mit integrierter Seildruckplatte (1-24441)
- COMEUP Seilwinde Seal Gen2 9.5i 12V (64-295973)
- TAURUS Stahlseil, 25m x 9mm (1-10452509)




Festmontage unten

Für die Montage auf ebenen Flächen werden Distanzleisten (1-24448) benötigt



Festmontage hinten


Für die Montage hinten wird der hintere Halter (1-24442) benötigt



Mobile Anwendung für Multimountträger

Für die Anbindung an einen Multimountträger wird der hintere Halter (1-24442) sowie der Adapter für Multimount (1-24449) benötigt.
Als Option können die Tragegriffe (1-24443) hinzu gewählt werden


- Doppelgriffe (1-24450)



Mobile Anwendung für Zugmaul

Für die Anbindung an ein Zugmaul wird der hintere Halter (1-24442) sowie entweder der Zugmauladapter für Bolzen bis 32mm (16-2300) **oder** der Zugmauladapter für Bolzen bis 38mm (16-2310) benötigt.

- Doppelgriffe (1-24450)



Rope Tamer EN 14492 Ausstattung

Für die EN 14492 Ausstattung werden die Basisversion, die Doppelgriffe (1-24450), der Halter für Notstop (1-24461) und der Not-Stop Schalter (1-85947) benötigt.

Konfigurator Seilspulung für Zeon Winden


Basisversion



Für die funktionsfähige Basisversion benötigt man:

- Seilspulung mit integrierter Seildruckplatte (1-24441)
- TAURUS Stahlseil, 29m x 9mm (1-10452909)
- Zeon Seilwinde incl. Bordscheibenausgleich

<input type="checkbox"/> Zeon 8 nach EN 14492-1 (1-90740 + 1-244600) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wird eine Steckverbindung benötigt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Flachstecker (2Stk. 1-22680) <input type="checkbox"/> NATO (1-51305105+1-51305492)	<input type="checkbox"/> Zeon 10 + Überlastsicherung Zugkraft auf 4t begrenzt! <input type="checkbox"/> 12V <input type="checkbox"/> 24V Wird eine Steckverbindung benötigt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Flachstecker (2Stk. 1-22680) <input type="checkbox"/> NATO (1-51305105+1-51305492)
--	--

	<input type="checkbox"/> Festmontage unten Für die Montage auf ebenen Flächen werden Distanzleisten (1-24448) benötigt
	<input type="checkbox"/> Festmontage hinten Für die Montage hinten wird der hintere Halter (1-24442) benötigt
	<input type="checkbox"/> Mobile Anwendung für Multimounträger Für die Anbindung an ein Zugmaul wird der hintere Halter (1-24442) sowie entweder der Zugmauladapter für Bolzen bis 32mm (16-2300) oder der Zugmauladapter für Bolzen bis 38mm (16-2310) benötigt. <input type="checkbox"/> Doppelgriffe (1-24450)
	<input type="checkbox"/> Mobile Anwendung für Zugmaul Für die Anbindung an ein Zugmaul wird der hintere Halter (1-24442) sowie der Zugmauladapter (16-230) benötigt. Als Option können die Tragegriffe (1-24443) hinzu gewählt werden <input type="checkbox"/> Doppelgriffe (1-24450)