



» DC3000, 12 V

Best. Nr.: 1-85251

Max. Hubkraft: 1.361 kg

Typ: 12 V Hubwinde für den industriellen Einsatz



> Technische Daten:

| | |
|----------------------------------|--|
| Max. Hubkraft: | 1.361 kg |
| Motor: | 12 V |
| Bedienung: | 3,7 Kabelfernbedienung separat erhältlich |
| Übersetzung: | 199:1 |
| Trommeldurchmesser: | 135 mm |
| Flanschdurchmesser: | 226 mm |
| Trommellänge zwischen Flanschen: | 151 mm |
| Gewicht: | 38 kg |
| Standards: | CE Machinery Directive 98/37/EC und 2006/42/EC, CE Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC, ASME B30.5 |

> Leistungsdaten:

| | Seillage | Zuglast in kg | Seilgeschw. m/min ohne Last |
|--|----------|---------------|-----------------------------|
| | 1 | 1.361 | 9,3 |
| | 2 | 1.225 | 10,3 |
| | 3 | 1.113 | 11,3 |
| | 4 | 1.021 | 12,3 |

| 1. Seillage | Zuglast in kg | Seilgeschw. m/min unter Last | Stromaufnahme A |
|-------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| | 0 | 9,3 | 87 |
| | 272 | 7,1 | 116 |
| | 544 | 5,9 | 143 |
| | 816 | 5,1 | 172 |
| | 1.089 | 4,5 | 202 |
| | 1.361 | 4 | 231 |

> Separat zu bestellendes Zubehör:



Stahlseil 35 m x 8 mm
Best. Nr. 1-15636



Relaiskasten 12 V
Best. Nr. 1-39602



3,7 m CE- Kabelfernbedienung
Best. Nr. 1-63680



OLI Überlastschutz
Best. Nr. 1-85769



> Abmessungen DC3000:

(inch)
[mm]

